



## Wolver SuperTec 5W-30

### УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver SuperTec SAE 5W-30** - Hi Tech синтезированное моторное масло, разработанное специально для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

**Wolver SuperTec SAE 5W-30** соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Оно предназначено для удлинённого интервала замены масел и для моторов с прямым впрыском топлива. Идеально для жесткой езды на автомагистралях и на короткие дистанции.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
SAE 5W-30  
API SN/CF/EC  
ACEA A3/B4, C3

FREIGABEN:  
MB 229.31, 229.51  
VW 502.00, 505.00, 505.01  
BMW Longlife-04

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
RENAULT RN 700, RN 710  
MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SUBARU,  
GM, CHRYSLER

### ***Свойства***

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

### ***Эффективность***

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара

- Круглогодичное применение

### **Применение**

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- **Wolver Super Tec SAE 5W-30** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### **Совместимость**

**Wolver Super Tec SAE 5W-30** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Tec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver Super Tec SAE 5W-30** не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Вязкость при -30°C	cP	5230
Вязкость при 40°C	cSt	61,7
Вязкость при 100°C	cSt	10,6
Индекс вязкости		163
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-42
TBN	mgKOH/g	8,1